

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://welker.nt-rt.ru/> || wrc@nt-rt.ru

F-9



The Welker F-9 Filter is designed to filter particulates from gas or liquid products to protect downstream equipment. As product flows through the filter, particulates are separated by the filter media, thus cleaning the liquid prior to use by downstream equipment.

IOM IOM-213
SPECIFICATIONS
F-9 FILTER

	F-9
Materials of Construction	316/316L Stainless Steel, PTFE, Viton®
Connection Options	1/4" FNPT 1/2" FNPT
Flow Rate	Up to 50 scfm
Max Allowable Temperature	Polyethylene Filter Element: 200 °F Stainless Steel Filter Element: 400 °F
Nominal Filter Rating	Polyethylene: 10 Microns or 35 Microns Stainless Steel: 5 Microns, 25 Microns, or 65 Microns
Operating Pressure	Standard: 4000 psig @ -20 °F to 100 °F HP: 6000 psig MAOP @ -20 °F to 100 °F
Filter Media Options	Polyethylene Stainless Steel