

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://welker.nt-rt.ru/> || wrc@nt-rt.ru

F-8



The Welker F-8 Filters are designed to filter particulates from natural gas to protect downstream instrumentation. As gas flows through the filter, the particulates are separated by the filter media, thus cleaning the gas for use by downstream pneumatic controllers or other instruments.

IOM IOM-113
Share
SPECIFICATIONS
F-8 FILTER

F-8	
Materials of Construction	Standard: Carbon Steel, PTFE, Viton® High Pressure: 316/316L Stainless Steel, PTFE, Viton®
Connection Options	1/4" FNPT 1/2" FNPT
Flow Rate	Up to 50 scfm
Max Allowable Temperature	Polyethylene Filter Element: 200 °F Stainless Steel Filter Element: 400 °F
Nominal Filter Rating	Polyethylene: 10 Microns or 35 Microns Stainless Steel: 25 Microns or 65 Microns
Operating Pressure	Standard: 3000 psig @ -20 °F to 100 °F HP: 6000 psig MAOP @ -20°F to 100°F
Filter Media Options	Polyethylene Stainless Steel